

TECHNICKÉ INFORMACE 11

Mezní úchytky délkových rozměrů výroby plochých těsnění

V tabulce jsou uvedeny mezní úchytky délkových rozměrů při výrobě plochých vláknitopryžových a grafitových těsnění.

Mezní úchytky délkových rozměrů									
Jmenovitý rozměr	přes	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
	do	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tolerance měřeného rozměru		± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 1,5	± 2,0	± 2,0

Rozměry a mezní úchytky tloušťek desky dle DIN 28 091-1:

Rozměry a mezní úchytky tloušťek desky								dle DIN 28 091-1		
Jmenovitá tloušťka desky	0,5	0,8	1	1,5	2	3	4			
Mezní odchylka	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,4			
Max. rozdíl tloušťky u jedné desky ¹⁾	0,1			0,2						

¹⁾Příklad pro dodávku se jmenovitou tloušťkou 4,0 mm:

Pro jmenovitou tloušťku 4 mm mohou v dodávce existovat veškeré tloušťky v rozmezí 3,6 až 4,4 mm. Avšak u jednotlivé desky se tloušťka nejslabšího a nejsilnějšího místa nesmí odchylovat o více než 0,2 mm; např. jedna deska smí být 3,6 až 3,8 mm, druhá 4,1 až 4,3 a další 4,2 až 4,4 mm.

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně výroby plochých těsnění, kontaktujte nás na e-mail: technici@techseal.cz



TĚSNĚNÍ & TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

KONZULTACE & PORADENSTVÍ

ZKOUŠKY, KVALIFIKACE & POSUDKY

TECHSEAL s.r.o.

Černokostelecká 128/161, 102 00 Praha 10

www.TECHSEAL.cz